



The Chemical Company

MasterRoc® TSG 7 (Eski Adı MEYCO® TSG 7)

Kalkanlı Tünel Açma Makinalarında (TBM) Kullanıma Yönelik Kuyruk Fırçası “İlk Dolum” Malzemesi

Tanımı

MasterRoc® TSG 7 kalkanlı tünel açma makinalarına yönelik kuyruk fırçası dolgu malzemesidir. Kalkan ile beton segmentlerin arasındaki boşluğu doldurarak su, grout ve zeminin girişini etkili bir şekilde engeller. Yüksek su ve zemin basıncına dayanabilir, kolay pompalanabilir ve farklı tip yüzeylere mükemmel aderans sağlayabilir özellikte olup “ilk dolum” malzemesi olarak tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri

Fırça dolum sistemi bulunan kalkanlı tünel açma makinaları (TBM) ile açılan tünellerde kullanılır.

Avantajları

- Mükemmel izolasyon özelliği

- Metal ve beton yüzeylere mükemmel yapışma
- Pompa sisteminin uygulama alanına yaklaştırılması durumunda kolay pompalanabilme

Ambalaj

MasterRoc® TSG standart olarak 70 kg ve 250 kg'lık varillerde gres pompası baskı sistemine uygun çapta üretilir.

Depolama

MasterRoc® TSG 7 5°C ile 35°C arasında depolanmalıdır. Sıkıca kapatılmış orjinal varil ambalajında depolanması durumunda raf ömrü 12 aydır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Homojen pasta kıvam
Renk	Bej
Koku	Hafif kokulu
Yoğunluk [kg/m ³] 20°C	1670 ± 50
Kıvam ASTM D 217 [1/10 mm]	218±10
Su Püskürtme Testi ASTM D 4049	< 5%
Matsumara Testi	34.3 bar
Uçuculuk ASTM D 972	< 2%
Yağ Damlama Noktası ISO 2176	> 170°C
Termal Ayrışma	> 180°C
Sülfat Külü	> 50%
Çözünmeyen Madde	> 50%



The Chemical Company

MasterRoc® TSG 7 (Eski Adı MEYCO® TSG 7)

Güvenlik Tavsiyeleri

MasterRoc® TSG 7 etkisiz bir malzemedir ve zararlı değildir. Ürün ekolojik ve çevre dostu bir üründür ve çalışanlara ve çevreye zarar verecek herhangi bir muhtevası yoktur. Ancak ürünle temasta koruyucu gözlük ve eldiven gibi normal önlemlerin alınması önerilir.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (08/2013).