



The Chemical Company

MasterRoc® TSG 16 (Eski Adı MEYCO® TSG 16)

Kalkanlı Tünel Açma Makinalarında (TBM) Kullanıma Yönelik Kuyruk Fırçası Dolgu Malzemesi

Tanımı

MasterRoc® TSG 16 kalkanlı tünel açma makinalarına yönelik kuyruk fırçası dolgu malzemesidir. Kalkan ile beton segmentlerin arasındaki boşluğu doldurarak su, grout ve zeminin girişini etkili bir şekilde engeller. Yüksek su ve zemin basıncına dayanabilir, kolay pompalanabilir ve farklı tip yüzeylere mükemmel aderans sağlayabilir özellikle tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri

Fırça dolum sistemi bulunan kalkanlı tünel açma makinaları (TBM) ile açılan tünellerde kullanılır.

Avantajları

- Mükemmel izolasyon özelliği
- Metal ve beton yüzeylere mükemmel yapışma
- Kolay pompalanabilme

Sarfiyat

Önerilen kullanım miktarı segment dış yüzey alanının 0.8 -1.5 kg/m² katı kadardır, ancak bu aralığın dışında da sarfiyatlar söz konusu olabilir. Sarfiyat segment dış yüzeyinin durumu, tünel hattının kurbta olup olmaması, fırçaların durumu, geri dolgu (backfill) basıncı gibi birçok değişkene bağlıdır.

Ambalaj

MasterRoc® TSG 16 standart olarak 70 kg ve 200 kg'lık varillerde gres pompası baskı sistemine uygun çapta üretilir.

Depolama

MasterRoc® TSG 16 5°C ile 35°C arasında depolanmalıdır. Sıkıca kapatılmış orjinal varil ambalajında depolanması durumunda raf ömrü 12 aydır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Homojen pasta kıvam
Renk	Gri-kahverengi
Koku	Hafif kokulu
Yoğunluk [kg/m ³] 20°C	1350 ± 100
Kıvam	240±20
Matsumara Testi	34,3 bar
Uçuculuk ASTM D 972	< 2%
Yağ Damlama Noktası ISO 2176	> 170°C
Termal Ayrışma	> 180°C



The Chemical Company

MasterRoc® TSG 16 (Eski Adı MEYCO® TSG 16)

Güvenlik Tavsiyeleri

MasterRoc® TSG 16 etkisiz bir malzemedir ve zararlı değildir. Ürün ekolojik ve çevre dostu bir üründür ve çalışanlara ve çevreye zarar verecek herhangi bir muhtevası yoktur. Ancak ürünle temasta koruyucu gözlük ve eldiven gibi normal önlemlerin alınması önerilir.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (08/2013).